

PARAFLU UP Cod. 1681

ОПИСАНИЕ

PARAFLU UP — концентрированная защитная охлаждающая жидкость. Жидкость на основе моноэтиленгликоля с органическими ингибиторами, созданная с использованием технологии O.A.T. (Organic Acid Technology — Карбоксилатная технология). Подходит для профессионального использования. Жидкость PARAFLU UP специально предназначена для защиты охлаждающих систем, в которых применены современные легкосплавные материалы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Испытания в лаборатории PLI подтвердили соответствие PARAFLU UP самым жестким критериям, даже при использовании в экстремальных условиях. Концентрат PARAFLU UP, разбавленный водой в соотношении 1:1, обеспечивает:

- Сохранение защитных свойств ингибирующих присадок.
- Оптимальные характеристики отвода тепла от камеры сгорания двигателя.
- Максимальную защиту против:
 - кавитации и электрического разряда;
 - замерзания (при температурах до - 40 °C);
 - образования накипи;
 - закипания в теплое время года и при движении в городском цикле (при температурах в контуре охлаждения до + 125 °C);
 - чрезмерного набухания резиновых и пластиковых деталей контура;
 - образования отложений в контуре, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для получения надлежащего эффекта от использования продукта необходимо следовать рекомендациям производителя.

При смене или доливе концентрат следует разбавлять водой в соотношении 1:1.

Запрещается использовать неразбавленный концентрат.

Не

КЕМ РЕКОМЕНДОВАНО

«Фиат», «Лянча», «Альфа-Ромео» и «Айрисбас».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

FIAT 9.55523, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № F101.M01, ASTM D 3306 Тип 1