TUTELA W 140/M-DA



ОПИСАНИЕ:

Масло для механических трансмиссий автомобилей, коммерческого и промышленного транспорта, подъемников, тракторов, автопогрузчиков, комбайнов и сельскохозяйственной техники в целом. Необходимо применение для смазки шестерней и дифференциалов с гипоидными зубчатыми передачами, а также механизмов рулевого управления в условиях экстремальных нагрузок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ✓ Превосходные качественные показатели, гарантируют оптимальную защиту даже в экстремальных условиях начала движения и ускорения, а также при высоких нагрузках на низких оборотах.
- ✓ Выдающиеся противоизносные характеристики, повышающие срок службы и прочность компонентов трансмиссии (шестерней, подшипников, валов и т.д.)
- ✓ Повышенные характеристики деэмульгации, отсутствие пенообразования гарантируют постоянную смазку и максимальное теплоотведение.
- ✓ Высокий показатель вязкости обеспечивает оптимальную плавность работы в любых температурных режимах.

Поскольку характеристики трансмиссионного масла TUTELA W 140/M –DA превышают строгие требования к качеству смазочных материалов большинства европейских автопроизводителей, данный продукт может применяться в оборудовании любого типа и мощности, где производителем предписано применение масел класса API GL-5.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

TUTELA W 90/M-DA подходит для класса SAE 80W-90 для круглогодичного использования.

TUTELA W 140/M-DA подходит для класса SAE 85W-140 для круглогодичного использования, особенно в жарком климате.

Интервалы между заменой масла для тракторов, землеройной и сельскохозяйственной техники возможны в соответствие с предписанием производителя техники, однако не дольше, чем 2 000 часов работы.

Интервалы между заменой масла для промышленной техники возможны в соответствие с предписанием производителя техники, однако не реже, чем 1 раз в год.

РЕКОМЕНДОВАНО:

Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Iveco, Astra, Fiat Trattori, Laverda, Hesston Braud, Agrifull, Benati, Fiat-Hitachi.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ:

SAE 85W-140, API GL 5, ZF TE-ML 16D 21A

IVECO 18-1805 CLASSE RAM2, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I014.N87,

MIL-L-2105 D Performance